

Station d'accueil intelligente à douze ports PERCEPT-DCK12

La station d'accueil PERCEPT DCK12 permet un chargement rapide de vos caméras corporelles ainsi qu'un transfert de données hautes performances et sécurisé des données enregistrées vers votre solution de gestion vidéo préférée.



Caractéristiques

- Chargement rapide avec Quick Charge 3.0
- Accès IP haut débit via liaison Gigabit Ethernet
- Déchargement intelligent et automatique des données

Réseau

Interface	Gigabit Ethernet 1000 BASE-T (RJ45)
Débit	Jusqu'à 300 Mbit/s par caméra, 1 Gbit/s au total
Protocoles	IPv4, IPv6, TCP, UDP, DHCP, DNS, HTTP(s), RTSP, profil Onvif G/S/T, IONAPI, RTSP

Système

Alimentation	12 VDC, min. 192W *Alimentation externe AC/DC incluse
Port de chargement	12 X USB Type-C *Charge jusqu'à 2A
Indicateur visuel	LED d'état bicolore État de charge disponible sur OLED de la caméra

Logiciel

Fonctionnalités	Détection automatique de la caméra Basculement automatique vers une liaison Gigabit Ethernet Prend en charge la Quick Charge 3.0 Accès aux données sécurisé et crypté Permet l'accès Onvif via Ethernet à la caméra
-----------------	--

Conformités

EMC	EN 55032	EN 55035
	EN 61000-3-2	EN 61000-3-3
	EN 61000-6-1	EN 61000-6-3
	FCC Partie 15 Sous-partie B AS/NZS CISPR	ICES-003
Sécurité	EN 62368-1	
Environnement	RoHS 2011/65/UE, 2015/863 REACH	
Température	Opération: 0 C à 40 C (32 F à 104 F) Stockage: -20 C à 65 C (-4F à 149F)	



www.ionodes.com

Siège Social
666 boul. Saint-Martin O,
Laval, Quebec
H7M 5G4, Canada

sales@ionodes.com

1.450.696.1060
1.844.696.1060 (Sans frais)

Bureau EMEA
15, Rue de l'Industrie,
Bertrange, L-8069
Luxembourg

sales_eu@ionodes.com

+35 (2) 661 23 03 33

Autres

Dimensions	14.29" x 12.48" x 2.44" (LxPxH)
Châssis	Metal, black Aluminum base
Accessoires	Adaptateur d'alimentation externe 12 VDC avec fiches US (incluses) Prise UE/UK (en option)
Garantie	2 ans standard