

Station d'accueil intelligente à six ports PERCEPT-DCK6

La station d'accueil PERCEPT DCK6 permet un chargement rapide de vos caméras corporelles ainsi qu'un transfert de données hautes performances et sécurisé des données enregistrées vers votre solution de gestion vidéo préférée.



Caractéristiques

- Chargement rapide avec Quick Charge 3.0
- Accès IP haut débit via liaison Gigabit Ethernet
- Déchargement intelligent et automatique des données

Réseau

Interface	Gigabit Ethernet 1000 BASE-T (RJ45)
Débit	Jusqu'à 300 Mbit/s par caméra, 1 Gbit/s au total
Protocoles	IPv4, IPv6, TCP, UDP, DHCP, DNS, HTTP(s), RTSP, profil Onvif G/S/T, IONAPI, RTSP

Système

Alimentation	12 VDC, min. 150W * Alimentation externe AC/DC incluse
Port de chargement	6 x USB Type-C * Charge jusqu'à 2A
Indicateur visuel	LED d'état bicolore État de charge disponible sur OLED de la caméra

Logiciel

Fonctionnalités	Détection automatique de la caméra Basculement automatique vers une liaison Gigabit Ethernet Prend en charge la Quick Charge 3.0 Accès aux données sécurisé et crypté Permet l'accès Onvif via Ethernet à la caméra
-----------------	--

Conformités

EMC	EN 55032	EN 55035
	EN 61000-3-2	EN 61000-3-3
	EN 61000-6-1	EN 61000-6-3
	Partie 15 Sous-partie B AS/NZS CISPR	ICES-003
Température	Opération:	0 C à 40 C (32 F à 104 F)
	Stockage:	-20 C à 65 C (-4F à 149F)

Autres

Dimensions	14.29" x 6.69" x 2.56" (LxPxH)
Châssis	Métal, base aluminium noire
Accessoires	Adaptateur d'alimentation externe 12 VDC AC/DC avec fiches US (incluses) Prise UE/UK (en option)
Garantie	2 ans standard



www.ionodes.com

Siège Social
666 boul. Saint-Martin O,
Laval, Quebec
H7M 5G4, Canada

sales@ionodes.com

1.450.696.1060
1.844.696.1060 (Sans frais)

Bureau EMEA
15, Rue de l'Industrie,
Bertrange, L-8069
Luxembourg

sales_eu@ionodes.com

+35 (2) 661 23 03 33