

## Station d'accueil intelligente à port unique PERCEPT-DCK1

La station d'accueil pour camera unique PERCEPT DCK1 permet un chargement rapide de vos caméras corporelles ainsi qu'un transfert de données hautes performances et sécurisé des données enregistrées vers votre solution de gestion vidéo préférée.



### Caractéristiques

- Chargement rapide avec Quick Charge 3.0
- Accès IP haut débit via liaison Gigabit Ethernet
- Déchargement intelligent et automatique des données



### Réseau

Interface	Gigabit Ethernet 1000 BASE-T (RJ45)
Débit	Jusqu'à 300 Mbit/s
Protocoles	IPv4, IPv6, TCP, UDP, DHCP, DNS, HTTP(s), RTSP, profil Onvif G/S/T, IONAPI, RTSP

### Système

Alimentation	9-12 VDC, min. 24W * Alimentation externe AC/DC incluse
Port de chargement	USB Type-C * Charge jusqu'à 2A
Indicateur visuel	LED d'état bicolore État de charge disponible sur OLED de la caméra

### Logiciel

Fonctionnalités	Détection automatique de la caméra Basculement automatique vers une liaison Gigabit Ethernet Prend en charge la Quick Charge 3.0 Accès aux données sécurisé et crypté Permet l'accès Onvif via Ethernet à la caméra
-----------------	---

### Conformités

EMC	EN 55032	EN 55035
	EN 61000-3-2	EN 61000-3-3
	EN 61000-6-1	EN 61000-6-3
	FCC Partie 15 Sous-partie B AS/NZS CISPR	ICES-003
Température	Opération:	0 C à 40 C (32 F à 104 F)
	Stockage:	-20 C à 65 C (-4F à 149F)

### Autres

Dimensions	4.25" x 3.20" x 2.40" (LxPxH)
Châssis	Plastique sans PVC, base aluminium noire
Accessoires	Adaptateur d'alimentation externe 12 VDC AC/DC avec fiches US/EU/UK/AU (incluses)
Garantie	2 ans standard



[www.ionodes.com](http://www.ionodes.com)

**Siège social**  
666 boul. Saint-Martin O,  
Laval, Quebec  
H7M 5G4, Canada

[sales@ionodes.com](mailto:sales@ionodes.com)

1.450.696.1060  
1.844.696.1060 (Sans frais)